

Diàmetre INTERIOR polzades	ISO 65	ISO 65	ISO 65	DIN 2440 *	DIN 2440 *	DIN 2440 *
	Diàmetre Ø mm (aprox)	GRUIX mm	SÈRIE LLEUGERA kg/m (pes aprox)	Diàmetre Ø mm (aprox)	GRUIX mm	SÈRIE MITJA kg/m (pes aprox)
1/4 "	13,50	1,80	0,60	13,50	2,35	0,60
3/8 "	17,20	1,80	0,89	17,20	2,35	0,85
1/2 "	21,30	2,00	1,20	21,30	2,65	1,23
3/4 "	26,90	2,35	1,65	26,90	2,65	1,61
1 "	33,70	2,65	2,39	33,70	3,25	2,44
1"1/4	42,40	2,65	3,35	42,40	3,25	3,21
1"1/2	48,30	2,90	4,37	48,30	3,25	3,82
2 "	60,30	2,90	5,91	60,30	3,65	5,32
2"1/2	76,10	3,25	6,92	76,10	3,65	6,64
3 "	88,90	3,25	8,36	88,90	4,05	8,48
3"1/2	101,60	3,65	10,62	101,60	4,05	10,02
4 "	114,30	3,65	12,46	114,30	4,50	12,23
5 "	139,70	3,75	16,69	139,70	4,85	16,78
6 "	165,10	3,76	19,78	165,10	4,85	19,94

ISO : TUB RODO AMB SOLDADURA I SENSE ROSCA

TUB Ø DIN 2440 * PER ENCÀRREC

SENSE SOLDADURA
 AMB SOLDADURA
 SENSE ROSCA
 AMB ROSCA